

产品参数表

手工款	Ehave2 CM630B	Ehave2 CM500B	Ehave2 CM350B	Ehave2 CM630M	Ehave2 CM500M	Ehave2 CM350M
机器人款	-	-	-	Ehave2 CM630R	Ehave2 CM500R	Ehave2 CM350R
工艺						
直流	●	●	●	●	●	●
碳钢	●	●	●	●	●	●
不锈钢	-	-	-	●	●	●
简易TIG	-	-	-	●	●	●
MMA	●	●	●	●	●	●
碳弧气刨	●	●	●	●	●	●
快速焊模式	-	-	-	●	●	●
技术参数						
控制方式	全数字	全数字	全数字	全数字	全数字	全数字
送丝传动控制方式	高频反电动势控制					
输入电压	3相AC380V±25%					
输入频率	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
输入容量	32.4KVA/30.4KW	23.1KVA/21.7KW	13.1KVA/12.4KW	32.4KVA/30.4KW	23.1KVA/21.7KW	13.1KVA/12.4KW
功率因数	0.94	0.94	0.95	0.94	0.94	0.95
效率	0.91	0.9	0.89	0.91	0.9	0.89
能效（节能）	一级	一级	一级	一级	一级	一级
额定空载电压	78V	73V	60V	78V	73V	60V
额定输出电流	630A	500A	350A	630A	500A	350A
额定输出电压	44V	39V	31.5V	44V	39V	31.5V
给定电流范围	30~630A	30~500A	30~400A	30~630A	30~500A	30~400A
给定电压范围	12~50V	12~45V	12~38V	12~50V	12~45V	12~38V
额定暂载率	630A@100%	500A@100%	350A@100%	630A@100%	500A@100%	350A@100%
电磁兼容性	Class A	Class A	Class A	Class A	Class A	Class A
防雷等级	D级	D级	D级	D级	D级	D级
焊机参数通道存储	-	-	-	99	99	99
绝缘等级	F（电抗器H）	F（电抗器H）	F（电抗器H）	F（电抗器H）	F（电抗器H）	F（电抗器H）
防护等级	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
主机环境	-10℃~+40℃					
体积	684X320X580mm					
重量	38KG	37KG	34KG	38KG	37KG	34KG
扩展功能						
群控（选配）	支持	支持	支持	支持	支持	支持
USB升级	支持	支持	支持	支持	支持	支持